

iPassConnect 3.40 リリース ノート

バージョン 1.0、12月 2005 年 12 月

このドキュメントには、iPassConnect 3.40 の最新情報が含まれています。

- 新機能
- 技術条件
- 解決済みの問題
- 既知の問題

新機能

iPassConnect 3.40 には、以下に示した機能と機能拡張が含まれています。

- **802.1x サポート:** iPassConnect 3.40 は Wi-Fi 接続およびイーサネット接続における 802.1x のサポートを含みます。この中には PEAP-MSCHAPv2 と WPA (AES-PSK および TKIP-PSK) が含まれます。
- **非ブロードキャスト Wi-Fi ネットワーク:** iPassConnect を設定して、SSID をブロードキャストしない構内およびパーソナルの Wi-Fi ネットワークを認識し、接続できます。
- **新しい商標:** iPassConnect 3.40 は iPass で使い慣れた同じ機能に新しい iPass 商標を付けて組み込んでいます。

技術条件

ハードウェアの最低条件

- Pentium III プロセッサ (または同等の AMD プロセッサ)
- 256 MB のメモリ
- 100 MB のハード ディスク容量



- TCP/IP プロトコル
- 16-bit のカラー モード

接続デバイスの条件

iPassConnect には使用する接続タイプに応じて、少なくとも以下の接続デバイスのいずれか 1 つが必要となります。

- サポートされている Wi-Fi 接続用の Wi-Fi アダプタ(サポートされている Wi-Fi カード一覧は iPass Portal 上の『*iPassConnect 3.40 User Guide*』で確認できます。)
- サポートされているモバイル データ接続用のモバイル データカード(サポートされているモバイル データ カード一覧は iPass Portal 上の『*Mobile Data Configuration Guide*』で確認できます。)
- ダイヤルアップ接続用の 56K v90/92 モデム
- イーサネット接続用のイーサネット アダプタ
- GSM 接続用の GSM モデム
- ISDN 接続用の ISDN ターミナル アダプタ
- PHS 接続用の PHS 電話

オペレーティング システムの必要条件

- iPassConnect 3.40 は Microsoft Windows 2000 SP 4 以降、および Windows XP Home または Professional SP 1 または 2 でサポートされています。
- ご使用のオペレーティング システムを対象とした Microsoft が推奨しているすべての Windows アップデートをインストールすることをお勧めします。

サポートしている言語

iPassConnect は以下の言語をサポートします。

- ポルトガル語 (ブラジル)
- 英語
- フランス語
- ドイツ語
- 日本語

- 韓国語
- 簡体字中国語
- スペイン語
- 繁体字中国語

解決済みの問題

本リリースの iPassConnect では以下の問題が解決されました。

- **全国统一料金がフリーダイヤルでダイヤルされない:** フリーダイヤル番号をダイヤルしようとしたときに全国统一料金番号がダイヤルされる場合があるという問題を解決しました。
- **お気に入り記号:** ワイヤレス アクセスポイントのお気に入りからお気に入り記号が消えなくなりました。
- **EPM クライアントのアンインストール:** iPassConnect に EPM クライアントが含まれている場合、iPassConnect をアンインストールすると EPM もアンインストールされます。
- **ファイアウォール統合:** パーソナル ファイアウォールを実現するため、iPassConnect が SecureConnect と共に設定されており、ファイアウォールの起動に失敗した場合、iPassConnect はアクセス ポイントに接続できません。
- **ローカル ナンバー ルックアップが正しくダイヤリング:** iPassConnect がローカル ナンバー ルックアップ検索を使用する場合、正しい文字列をダイヤルするようになりました。
- **ログ ファイルの制限:** ファイル thruput.log のサイズは 100 kB を超えることがなくなりました。
- **キャンセルされた SSID に関連付けられない:** Wi-Fi 接続をキャンセルした場合、Wi-Fi カードは Wi-Fi SSID に関連付けられません。
- **更新および検索:** アクセス ポイントの検索中にソフトウェア更新を実行すると iPassConnect が終了する問題を解決しました。
- **ワイヤレス アダプタの取り外し:** 接続中にワイヤレス カードを取り外しても iPassConnect が終了することはなくなりました。

既知の問題



iPassConnect 3.40 には、以下の既知の問題があります。

- **サードパーティ ユーティリティのための WLAN 切断:** iPassConnect は以下の状況で、サードパーティ ユーティリティ (カードの接続マネージャ ソフトウェアなど) を使用する際、接続されている既存の WLAN を切断します。
 - Wi-Fi 接続に接続中、iPassConnect を起動する場合
 - iPassConnect を使用中、非ブロードキャスト ネットワークの検出が有効になっている場合
- **接続時にログオフの場合、Nortel VPN が自動切断:** 接続時にログオフが有効になっている場合、Nortel VPN はマシンからログアウトする直前に自動切断されます。
- **自動起動 NCP VPN のアイコンがない:** NCP VPN が自動起動統合に設定されている場合、Windows システム トレイに NCP VPN アイコンが表示されません。
- **説明のないエラー コード:** 802.1x 接続に障害が発生した場合、43、14013、14128、15043 のいずれかのエラー コードが表示されることがあります。これらのコードに対する説明が iOQ レポートに存在しません。